

ФІЛЬТРАЦІЯ

БАГАТОПОРТОВИЙ ВЕНТИЛЬ

ВЕРХНІЙ БАГАТОПОРТОВИЙ ВЕНТИЛЬ

Вентилі верхнього монтажу серії JAZZI випускаються із 6-позиційними вентилями діаметром 1.5 дюйма. Багатоportові клапани виготовлені з формованого матеріалу ABS з рукоятками із надміцного пластику та проходять 100% заводськi випробування. Міцна рукоятка важеля, зносостійкий ротор. Оснащені оглядовим склом та манометром.

Функції регулюючого вентиля JAZZI

ЗЛИВ: в обхід фільтра вода зливається безпосередньо.

ФІЛЬТР: для нормальної фільтрації та регулярного збирання пілососом.

ПРОМИВКА: для очищення піщаного шару фільтра від сміття, щонакопичилося.

ОЧИЩЕННЯ: використовується після зворотного промивання для промивання вентиля.

ЦИРКУЛЯЦІЯ: циркуляція води у басейні в обхід фільтра.

ЗАКРИТО: перекриває весь потік води у фільтр та басейн.

ПРИМІТКА:

ВІДКЛЮЧІТЬ НАСОС ПЕРЕД РЕГУЛЮВАННЯМ БАГАТОПОРТОВОГО ВЕНТИЛЯ.

Особливості

- Конструкція з формованого матеріалу ABS
- Велика цільна рукоятка для безперебійної роботи
- 6-позиційний (верхнє кріплення)
- Різьбові отвори
- Оглядове скло в комплекті
- Спеціальні клапани для застосування з пісюм

Артикул	Модель	Положення вентиля	Розмір труби дюйми	Кіль.	Вага кг	Обсяг м ³	Габарити мм
041615	T1.5" valve	6	1.5	1	3	0.026	280x280x335
041651	T1.5" valve	6	1.5	1	3	0.026	280x280x335
041621	T2" valve	6	2.0	1	4.60	0.030	280x280x380
041654	T2" valve	6	2.0	1	4.60	0.030	280x280x380



041615 T1.5" ВЕНТИЛЬ



041651 T1.5" ВЕНТИЛЬ



041621 T2" ВЕНТИЛЬ



041654 T2" ВЕНТИЛЬ