

zelia zlt

Комплектний та простий в установці сольовий хлоратор для басейнів площею від 10 до 75м³
Complete and easy to install salt chlorinator for pools from 10 to 75m³



Осередок Zelia з інтерфейсом керування
Zelia cell with control interface



Джерело живлення
Power supply



Встановлення хлоратора
Installation of the chlorinator

ОЧИЩЕННЯ ВОДИ СТАЄ ДИТЯЧОЮ ЗАБАВОЮ! *WATER TREATMENT BECOMES A CHILD'S PLAY!*

З **ZELIA ZLT** встановлення та експлуатація Вашої системи хлорування **перетворюється на дитячу гру!**

Достатньо **просвердлити один отвір у трубі**, встановити електролізну комірку (реле протоки та температурний зонд вбудовано), і ви отримаєте готовий **до роботи хлоратор!**

Всі компоненти, необхідні для керування процесом очищення води, **вбудовані в осередок** (екран та кнопки керування).

ZELIA автоматично регулює вироблення хлору **залежно від температури води та стану покриття басейну.**

With **ZELIA ZLT**, the installation and utilization of your chlorination system **becomes a child's play!**

With **only one drill hole in the pipe**, install your electrolysis cell (Flow switch and temperature probe are embedded) and you'll have **an operational chlorinator!**

All the components required for the control of the water treatment **are integrated in the cell** (screen and control buttons).

ZELIA automatically adjusts chlorine production **according to water temperature and pool cover condition.**





Сольовий хлоратор з преміальними характеристиками для невеликих басейнів

Salt chlorinator with premium features for small pools



МОДЕЛЬ	MODEL	ZLT 25	ZLT 50	ZLT 75
Артикул	Reference	PF10I060	PF10I061	PF10I062
Панель	Panel	175 x 125 x 60 мм		
Джерело живлення	Power supply	230V AC / 50 Hz		
Оброблюваний обсяг	Treated volume	25 м³	50 м³	75 м³
Довжина осередку	Cell length	185 мм		
Макс. витрата та тиск в осередку	Max cell flow rate & pressure	15 м³/год - 3 бар		
Виробництво хлору	Chlorine production	9 - 14 г/год	12 - 20 г/год	12 - 20 г/год
Норма солі	Salt rate	2 - 4 г/л		



KT200015

Додаткові сполучні фітинги для гнучких труб Ø32/38 мм
Додаткові накидні фітинги для гнучких труб Ø32/38 мм

Спрощене встановлення для різних ситуацій

Simplified installation for diverse situations



Сумісність із заглибленими технічними приміщеннями

Compatible with buried technical rooms



Для фільтраційних боксів (при монтажі та при реконструкції)

For filtration boxes (at installation and for refurbishment)



Багатоcontactний роз'єм (температура, витрата, провідність тощо)

Multi-pin connector (temp., flow, conductivity, etc.)

Невеликий хлоратор із високими стандартними характеристиками!

A small chlorinator with high standard features!



Вироблення хлору в залежності від температури води (3 режими)

Chlorine production according to water temperature (3 modes)



Зниження вироблення хлору при закритій кришці басейну

Decreased chlorine production when pool cover is closed



Попереднє підключення кришки басейну

Pre-equipped pool cover connection



Виробництво контролюється за наявністю аналізатора ОВП

Production controlled by ORP analyser available



Команди хлоратора солі безпосередньо на осередку

Salt chlorinator commands directly on the cell



9 режимів роботи (ON/OFF, з контролем ОВП, SCHOCK і т.д.)

9 production modes (ON/OFF, controlled by ORP, SCHOCK, etc.)



Налаштування жорсткості води та швидкості виробництва

Water hardness and production rate setting

