

НАГРІВ ВОДИ ТА ОСУШУВАЧІ ПОВІТРЯ ТЕПЛООБМІННИКИ



Теплообмінники BEHNCKE QWT

Теплообмінники QWT складаються з корпусу та спірального змієвика, виготовленого з високоякісної сталі V4A (1.457/AISI 31 6 Ti), з електролітичним покриттям та фарбуванням. Нагрівання води басейну відбувається за допомогою підключення теплообмінника до системи опалення. У комплект входить набір кріплень (мод. QWT70, 104, 140, 209 додатково комплектуються гумовими приєднувальними муфтами) та 2-ві комбіновані муфти R11/2"xNW50 або R2"xNW60.

Робочий тиск: первинний контур - 10 бар; вторинний контур - 3 бар.

Код	Модель	Потужність, кВт		Подача тепло-носія	Подача води басейну	Од. вим
		90°C	60°C	м3/год	м3/год	
PH-30501800	BEHNCKE QWT 100-20	20	13	2	10	шт.
PH-30502600	BEHNCKE QWT 100- 30	30	20	2	10	шт.
PH-30500300	BEHNCKE QWT 100- 40	40	28	2	10	шт.
PH-30501700	BEHNCKE QWT 100- 70	70	31	3	12	шт.
PH-30502700	BEHNCKE QWT 100-104	104	55	5	15	шт.
PH-30503700	BEHNCKE QWT 100-140	140	62	2x3	20	шт.
PH-30504700	BEHNCKE QWT 100-209	209	110	2x5	25	шт.



Теплообмінники BEHNCKE WTI (titan)

Теплообмінник WTI складається з титанового корпусу та спірального змієвика, виготовленого з титанової труби. Нагрівання води басейну відбувається за допомогою приєднання теплообмінника до системи опалення. Приєднання 2-ві муфти PVC DN

40/50. Робочий тиск: первинний контур - 10 бар; вторинний контур - 3 бар.

Код	Модель	Потужність, кВт		тепло-носія	Подача води басейну	Од. вим
		90°C	60°C	м3/ч	м3/ч	
PH-30508055	WTI 100-20 (titan)	22	14	2	10	шт.
PH-30508155	WTI 100- 30 (titan)	33	22	2	10	шт.
PH-30508255	WTI 100- 40 (titan)	44	30	2	10	шт.
PH-30508355	WTI 100- 70 (titan)	77	34	3	12	шт.
PH-30508455	WTI 100-104 (titan)	112	60	5	15	шт.
PH-30508555	WTI 100-140 (titan)	154	68	2x3	20	шт.
PH-30508655	WTI 100-209 (titan)	224	120	2x5	25	шт.



Теплообмінники BEHNCKE SWT

Теплообмінники SWT складаються з корпусу та спірального змієвика, виготовлених з високоякісної сталі AISI 316), з електролітичним покриттям та фарбуванням. Призначені для підігріву води в басейні за допомогою сонячних колекторів, теплових насосів або низькотемпературних систем опалення (50°C температура на вході). Укомплектовані 2-ма сполучними комбінованими муфтами R1 1 / 2 "xO50мм. Змієвик виготовлений з нержавіючої сталі. включає кронштейн та монтажний комплект гумових шлангів.

Робочий тиск: первинний контур - 10 бар; вторинний контур - 3 бар.

Код	Модель	Потужність, кВт	Подача тепло-носія	Подача води басейну	Од. вим
			м3/год	м3/год	
330 004 00	SWT 100-20	20	1,2	10	шт.
330 006 00	SWT 100-25	25	1,8	10	шт.
330 008 00	SWT 100- 40	40	2,2	10	шт.
330010 00	SWT 100-52	52	3,6	10	шт.