

Сольовий хлоратор Salt chlorinator

LIMPIDO[®] LTE
ELECTROLYSE DU SEL

Window
ater
pools.ua



Limpido[®] LTE Limpido[®] LTE DUO

Для підземного технічного приміщення
For in-ground technical room



Компактний хлоратор з вбудованим осередком



до 80 м³



З вбудованим регулюванням pH Версія LTE DUO

Compact chlorinator with integrated cell

up to 80 m³

with integrated pH regulation
LTE DUO version

Компактність та простота установки
Осередок вже змонтований в панелі
Призначений для підземного технічного приміщення

З вбудованою системою регулювання pH для забезпечення ефективності електролізної обробки

Інтегроване обладнання
Осередок хлоратору
Перемикач швидкості потоку
pH-зонд та канал інжектора (LTE DUO)

Compact and easy to install
Cell already assembled in the panel

Designed for in-ground technical room

with integrated pH regulation
in order to guarantee efficiency of electrolysis treatment

Integrated equipment
Chlorinator cell
Flow rate switch
pH probe and injector channel (LTE DUO)

- Сольовий хлоратор
Виробництво хлору: 30 г/год
- Самоочищувальний осередок Limpido
- Індикація рівня виробництва за допомогою світлодіодів
- Індикатори циркуляції води, зниженої напруги та виробництва
- Регулювання pH- (версія LTE DUO)
Перистальтичний насос
Вмикання/вимикання дозування
Установка значень : pH 7,0 - 7,2 - 7,4 - 7,6

- Salt chlorinator
Chlorine production : 30g/hour
Self-cleaning Limpido cell
Display of production level by LEDs
- Water circulation, undervoltage and production indicators
- pH- regulation (LTE DUO version)
Peristaltic pump
On/Off dosing
Setting pH values : pH 7.0 / 7.2 / 7.4 / 7.6

	Limpido LTE	Limpido LTE DUO
Виноска	PF101015	PF101027
Габарити (дхшхд)	430x300x150 мм	670x300x150 мм
Poids	6 кг	7 кг
Напруга живлення	230 В / 50 Гц	230 В / 50 Гц
Герметичний корпус	IP-44	IP-44

ЕЛЕКТРОЛІЗ	■	■
Максимальний обсяг басейну	80 м³	
Вхідна потужність	100 Вт	
Виробництво хлору	30 г/год	
Мінімальна солоність	2,5г/л à 5г/л	
Самоочищення осередків	інтегровані	
1 осередок	шляхом інверсії полярності	
Максимальний тиск в камері:	3 бар	
Макс. швидкість потоку в камері:	22 м³/год	
Електроди	олідні титанові пластини, Рутенієве покриття	

РН-РЕГУЛЮВАННЯ	■	■
Швидкість течії	Вкл/Викл дозування (0 - 1,5л/год)	
4 Налаштування значень pH	pH 7,0 - 7,2 - 7,4 - 7,6	
Вбудований pH-метр	■	
Перистальтичний насос	■	

Аксесуари :	
Інструкція користувача	1 всмоктуючий сітчастий фільтр 1 канал інжектора 1 pH-зонд Буферний розчин pH7

	Limpido LTE	Limpido LTE DUO
Reference	PF101015	PF101027
Dimensions (wxhxd)	430x300x150 mm	670x300x150 mm
Weight	6 kg	7 kg
Power supply voltage	230 V / 50 Hz single-phase	230 V / 50 Hz 1-phase
Watertight enclosure	IP-44	IP-44

ELECTROLYSIS	■	■
Pool volume max.	80 m³	
Input power	100 W	
Chlorine production	30 g/h	
Minimum salinity	2,5g/l à 5g/l	
1 cell	integrated	
Cell self-cleaning	by polarity inversion	
Max.cell pressure :	3 bars	
Max. cell flow rate :	22 m³/h	
Electrodes	olid titanium plates, Ruthenium coating	

PH- REGULATION	■	■
Flow rate	On/Off dosing (0 - 1,5l/h)	
4 Setting pH values	pH 7,0 - 7,2 - 7,4 - 7,6	
Integrated pH meter	■	
Peristaltic pump	■	

Supplied accessories :	
User Manual	1 suction strainer 1 injector channel 1 pH probe Buffer solution pH7