

ФІЛЬТРАЦІЯ

ШПУЛЬНО-НАМОТУВАЛЬНІ ФІЛЬТРИ

ПІЩАНІ ФІЛЬТРИ З БІКОВИМ РОЗТАШУВАННЯМ КЛАПАНІВ (ФЛАНЕЦЬ)

Піщані фільтри серії JAZZI із фланцем клапана бокового кріплення забезпечать чистою водою комерційних користувачів. Вони виробляють більше відфільтрованої води за меншої потужності насоса. Конструкція склороволоконної обмотки дозволяє фільтру бути міцним, стійким до деформації та корозії.

Це найкращий вибір, який застосовується у громадських басейнах, парках водних розваг, акваріумах та інших водоочисних спорудах.

Особливості

- Унікальна та вдосконалена конструкція забезпечує швидкий злив та стабілізує потік води.
- 6-позиційний багатопортовий клапан із зручною ручкою легко забезпечує максимальний потік за низького перепаду тиску.
- Піщаний фільтр поставляється із точним манометром.
- Ефективний багатосторонній зливний вузол і бічні патрубки, що самоочищуються, забезпечують повністю збалансований потік та зворотне промивання.
- Вбудована лита пробка зливу допомагає швидко злити воду без втрати піску в баку.
- Простий у встановленні та обслуговуванні.
- Мутність на виході не перевищує 2FTU.
- Робочий тиск становить 2.5 кг/см².



Артикул	Модель	Потік м ³ /год	Площа фільтрації м ²	Розмір груби дюйми	Необх. кількість піску кг	Кіль.	Вага кг	Габарити мм
040312	SF-1200	56	1.14	3	1100	1	89	1230x1230x1400
040314	SF-1400	76	1.56	4	1900	1	138	1430x1430x1610
040316	SF-1600	100	2.01	4	2600	1	222	1660x1660x1760
040318	SF-1800	129	2.54	4	3500	1	396	1860x1860x2000
040320	SF-2000	157	3.14	6	4100	1	558	2080x2080x2420
040324	SF-2400	218	4.34	6	8900	1	946	2480x2480x2520
040325	SF-2500	246	4.91	6	11000	1	1337	2580x2580x2680

Code	040312	040314	040316	040318	040320	040324	040325
A	1200	1400	1600	1800	2000	2400	2500
B	280	360	440	440	625	625	625
C	1450	1520	1760	1940	2420	2520	2680

