

limpido z3

Комплектний сольовий хлоратор для невеликих басейнів
Complete salt chlorinator for small pools



Панель сольового хлоратора Limpido Z
Limpido Z salt chlorinator panel



Осередок для хлорування солі з вбудованим приладдям
Salt chlorination cell with embedded accessories

ПОВНЕ ТА ПОТУЖНЕ ОЧИЩЕННЯ ВОДИ В БАСЕЙНІ **COMPLETE AND POWERFUL POOL WATER TREATMENT**

З **Limpido Z3**, ви отримали ідеальне рішення для **потужного, компактного та комплексного очищення води**.

Пристрій автоматично виробляє хлор до заданого **значення ОВП** (зонд ОВП входить в комплект поставки) та **регулює pH** за допомогою вбудованого дозуючого насоса.

Пристрій поставляється з прозорим, компактным та сяючим осередком Zelia Cell. Відділення оснащено **вбудованим реле потоку**, та спеціально розроблене для невеликих технічних приміщень.

With **Limpido Z3**, you had a perfect solution for a **powerful, compact and complete water treatment**.

The device produces automatically chlorine up to a **ORP setting value** (ORP probe supplied) and **regulates pH** with embedded dosing pump.

The device is supplied with transparent, compact and luminous Zelia Cell. The cell is fitted with **em-bedded flow switch** and especially designed for small technical rooms.



Сольовий хлоратор, який також регулює рН басейну.
Salt chlorinator which also regulates the pool pH.

Налагоджене виробництво хлору для приємної води
An adjusted chlorine production for an enjoyable water



Виробництво хлору в залежності від температури води (3 режиму)

Chlorine production according to water temperature (3 modes)



Зниження вироблення хлору при закритій кришці басейну

Reduced chlorine production when the pool cover is closed



Вбудоване регулювання рН в сольовий Хлорінатор

Embedded pH regulation into the salt chlorinator



Виробництво хлору контролюється ОВП

Chlorine production controlled by ORP

Вбудоване регулювання рН та виробництво під контролем ОВП
Embedded pH regulation and and production controlled by ORP



Передній дозуючий насос з добовим лімітом дозування

In-front dosing pump with daily dosing limit



ЗОНД ЗОЛОТИЙ
GOLDEN PROBE

Модель Z3 зупиняє виробництво, коли значення ОВП води стає оптимальним для ефективного очищення води в басейні.

Z3 model stops the production when the ORP value of the water is optimal to clean efficiently the pool water.

Технічні характеристики
Technical specifications

MODÈLE	MODEL	Z3 25	Z3 50	Z3 75
Виноска	Reference	PF10I073	PF10I074	PF10I075
Панель	Panel	300 X 150 X 90 мм		
Живлення	Power supply	230В 3С / 50 Гц		
Обсяг обробки	Treated volume	25 м³	50 м³	75 м³
Довжина осередку	Cell length	185 мм		
Максимальні витрати і тиск	Max cell flow rate & pressure	15 м³/год - 3 бар		
Виробництво хлору	Chlorine production	5 г/год	10 г/год	15 г/год
Солоність	Salinity	2 - 4 г		
Регулювання рН	pH regulation	●	●	●
Діапазон вимірів	Measuring range	3.7 - 9.9		
Аналіз ОВП	RedOx analyser	●	●	●
Діапазон вимірів	Measuring range	500 - 950 мВ		

