



Сольовий хлоратор Salt chlorinator

Limpido® 100



Вид ззаду
Back view

З'єднання осередків
Cell connection



Сольовий хлоратор



Продуктивність до 100 м³

Salt Chlorinator

Processing capacity
up to 100 m³

Новий ергономічний дизайн

Простота експлуатації та ефективність очищення роблять **LIMPIDO® 100** ідеальним сольовим хлоратором для басейнів обсягом до 100 м³.

- 1 осередок містить пластини із твердого титану вкритий рутенієм.
- Індикатори циркуляції води та продуктивності.
- Індикація рівня виробництва за допомогою світлодіодів.
- Видалення накипу шляхом зміни полярності.
- Виявлення нестачі солі та надвиробництва.

New ergonomic design

Its simplicity of operation and its effectiveness of treatment make **LIMPIDO® 100** the ideal salt chlorinator for the swimming pools until 100m³.

- 1 cell contains plates made of solid titanium coated with ruthenium.
- Water circulation and production indicators.
- Display of production level by LEDs.
- Descaling by reversal of polarity.
- Detection of the lack of salt and the overproduction.

Монтаж у лінію

In line installation



Артикул	Limpido 100
Dimensions coffret seul (lxhxp)	PF10I000
Вара	289x194x122 мм
Напруга живлення	6 кг
Водонепроникний корпус	230 V / 50 Hz однофазний
	IP-55
Електроліз	
Виробництво хлору	30 г/год
Обсяг басейну	40 до 100 м³
Споживана потужність	100 W
Мінімальна солоність	2,5г/л при 25°C
Осередок	x1 CELLT100
Самоочищення осередку	шляхом інверсії полярності
Макс. тиск в осередку	2,5 бар
Макс. швидкість потоку в осередку	22 м³/год
Електроди	цільнолиті титанові пластини, рутенієве покриття

Приладдя, що поставляється :
1 перемикач витрати - 1 затискне сидло
Інструкція користувача

Reference	Limpido 100
Dimensions (wxhxd)	PF10I000
Weight	280x220x140 mm
Power supply voltage	6 kg
Watertight enclosure	230 V / 50 Hz single-phase
	IP-55
Electrolysis	
Chlorine production	30 g/h
Pool volume	40 to 100 m³
Input power	100 W
Minimum salinity	2,5g/l at 25°C
Cell	x1 CELLT100
Cell self-cleaning	by polarity inversion
Max. cell pressure	2,5 bars
Max. cell flow rate	22 m³/h
Electrodes	solid titanium plates, ruthenium coating

Supplied accessories :
1 flow rate switch - 1 Clamp saddle
User manual