
X-Cleaner Pro

Технічні характеристики



Гель-плямовідвідник Pro для видалення кольорових плям, таких як напої, їжа і чорнило, з усіх матеріалів

Опис

X-Cleaner Pro - гелевий засіб на водній основі для видалення кольорових органічних плям, таких як плями від напоїв, їжі, чорнила, цвілі та водоростей. Продукт можна використовувати на всіх матеріалах.

Характеристики

Універсальний, можна використовувати на всіх поверхнях
Продукт на водній основі
Висока здатність до видалення плям
Не змінює оброблені поверхні

Застосування

X-Cleaner Pro — це універсальний засіб, який можна наносити на будь-які керамічні або натуральні кам'яні поверхні.
Легко видаляє різні кольорові плями, такі як: кава, червоне вино, фрукти, фруктові соки, цвіль, водорості, чорнило тощо.
Його в'язка гелева формула забезпечує більш тривалий контакт із плямою та дозволяє засіб використовувати навіть на вертикальних поверхнях.

Характеристики продукту

Зовнішній вигляд	Густа рідина у вигляді гелю
Колір	Безбарвний
Запах	Гіпохлорит
Митний код	28289000
Відповідальне пакування	Флакони з переробленого пластику 0,5 л
Термін зберігання	12 місяців в оригінальній упаковці, подалі від джерел тепла та прямого сонячного світла. Боїться морозу.

Характеристики застосування

Час обробки	10 - 20 хвилин до декількох годин
Вогнебезпечність	Ні
pH	11,0 - 12,0
Питома вага	1,12 кг/л
Нанесення	Біла губка або повсть Starlike®
Допустима температура нанесення	Від +5°C до +35°C
Витрата	Залежно від розміру плями

Нанесення

Добре збовтати перед використанням.
Продукт наноситься в чистому вигляді безпосередньо на пляму і залишається на 10-20 хвилин для свіжих плям і до однієї ночі для більш стійких плям.
Потім видалить засіб чистою тканиною і змийте.
Якщо після першого застосування ви помітили поліпшення, повторіть застосування таким самим чином.

Попередження

Наносити продукт при температурі від +5°C до +35°C.
Під час роботи з продуктом використовуйте відповідний захисний одяг. Дотримуйтесь інструкцій, зазначених на етикетці та в паспорті безпеки
Перед використанням захистіть двері, віконні рами, гумові герметизуючі елементи, меблі, крани, металеві або ПВХ профілі та всі поверхні, які можуть бути пошкоджені при прямому контакті з миючими засобами
Не наносьте продукт на мокрі або перегріті поверхні
Не наносьте продукт у поєднанні з іншими хімічними продуктами
Не використовувати для видалення масляних плям
У разі дуже поглинаючих поверхонь, перед нанесенням продукту злегка зволожити водою.
Не використовуйте продукт для застосувань, не зазначених у цій технічній карті.
Для отримання додаткової інформації звертайтеся до технічної служби Litokol за номером +39-0522-622811 або за адресою customercare@litokol.com.

Інформація про

Для безпечного використання наших продуктів зверніться до останньої версії паспорта безпеки, доступного під запит.

Юридичні аспекти

Інформація та вимоги, наведені в цій технічній карті, відповідають нашому найкращому досвіду.

Однак, оскільки ми не можемо безпосередньо впливати на умови на будівельних майданчиках та виконання робіт, ці рекомендації є загальними і не є обов'язковими для нашої компанії.

Тому рекомендується попередньо перевірити придатність продукту для передбачуваного використання. У будь-якому випадку, особа, яка має намір використовувати продукт, зобов'язана визначити, чи є він придатним для передбачуваного використання, і в будь-якому випадку несе всю відповідальність, яка може виникнути в результаті його використання.

Завжди звертайтеся до останньої оновленої версії технічної карти, доступної на сайті www.litokol.com

Технічна карта **n. 416**

Редакція **n. 0**

Дата: **05 25**

Litokol

Litokol Lab Spa Via G. Falcone 13/1 42048 Rubiera RE Italy
Tel. +39 0522 622811 info@litokol.com www.litokol.com