



Електронагрівач EWT 80-70

Електронагреватели воды EWT виготовлені з високоякісної сталі V4A (1.457 / AISI 316 Ti) з електролітичним покриттям та фарбуванням. Оснащений регулятором температури 0-40 °C і датчиком тиску для виключення нагрівача в разі відключення системи циркуляції. Приєднання 2-ві муфти PVC d50. У комплект входить набір пластикових кріплень.

Робочий тиск: 3 бари

Код	Модель	Потужність, кВт	Напрямок, В	Од. вим
РН-30450307	EWT 80-70	3	380	шт.
РН-30450607	EWT 80-70	6	380	шт.
РН-30450907	EWT 80-70	9	380	шт.
РН-30451207	EWT 80-70	12	380	шт.
РН-30451807	EWT 80-70	18	380	шт.



Електронагрівач EWT T (титановий)

Електронагрівачі води EWT T виготовлені з титану. Оснащені регулятором температури 0-40 °C і датчиком тиску для виключення нагрівача в разі відключення системи циркуляції. Приєднання 2-ві муфти PVC d50. У комплект входить набір пластикових кріплень.

Робочий тиск: 3 бари

Код	Модель	Потужність, кВт	Напрямок, В	Од. вим
РН-30460300	EWT T	3	380	шт.
РН-30460600	EWT T	6	380	шт.
РН-30460900	EWT T	9	380	шт.
РН-30461200	EWT T	12	380	шт.
РН-30461800	EWT T	18	380	шт.



Терморегулятор без таймера 0-60°C (230В) для теплообмінника

Електронний терморегулятор дозволяє плавно регулювати температуру від 0°C до 60°C. Укомплектований термодатчиком і 4-ма метрами кабелю.

Код	t, °C	Напрямок, В	Од. вим
РН-39000222	0-60	220	шт.



Терморегулятор з таймером 0-40°C (230/400В) для теплообмінника

Електронний терморегулятор дозволяє регулювати температуру від 0°C до 40°C. Клас захисту IP40. Укомплектований: таймером, перемикачем режиму роботи - ручний / викл. / Автоматичний, термодатчиком та 2-ма метрами кабелю.

Код	t, °C	Напрямок, В	Ед. изм
РН-39118723	0-40	220	шт.