

Нехай ваш
басейн стане
морем ...



Технічні характеристики

No 1
in
Europe
MADE IN
GERMANY

HydroStar

... індивідуальний, як і ваш басейн

Модель	BGA 160	BGA 215	BGA 275	BGA 320	BGA 430	BGA 550	BGA 600	BGA 1200
Напруга живлення [В змінн. струму]	230	230	230	230	230	230	230	230
Діапазон частот [Гц]	47 – 63	47 – 63	47 – 63	47 – 63	47 – 63	47 – 63	47 – 63	47 – 63
Номінальний струм [А]	6	8	8	12	16	16	16	32
Номінальна потужність [В·А]	1350	1500	1700	2700	3000	3400	3400	6800

Тип двигуна(BLDC)	1 двигун	1 двигун	1 двигун	2 двигуна	2 двигуна	2 двигуна	1 двигун	2 двигуна
Номінальна напруга [В пост. струму]	24	24	24	24	24	24	24	24
Номінальний струм [А]	40	40	55	2 x 40	2 x 40	2 x 55	110	2 x 110
Номінальна кількість оборотів[мин-1]	2400	2400	2400	2400	2400	2400	1200	1200
Продуктивність [м³/г]	50 – 160	65 – 215	80 – 275	100 – 320	130 – 430	160 – 550	160 – 600	160 – 1200
Швидкість [м/с]	1,0 – 3,2	1,0 – 3,2	1,0 – 3,2	1,0 – 3,2	1,0 – 3,2	1,0 – 3,2	1,0 – 3,2	1,0 – 3,2
Температура води [°C]	+5 – +40	+5 – +40	+5 – +40	+5 – +40	+5 – +40	+5 – +40	+5 – +40	+5 – +40
Глибина занурення [м]	0,2 – 1,0	0,2 – 1,0	0,2 – 1,0	0,2 – 1,0	0,2 – 1,0	0,2 – 1,0	0,2 – 1,0	0,2 – 1,0



- Безщітковий двигун постійного струму, що не потребує технічного обслуговування
- Підшипник ковзання, що не потребує технічного обслуговування
- Блок керування двигуном з контролем струму та температури
- Оглядова шахта та розведення трубопроводів не потрібні
- Усі компоненти з нержавіючої сталі V4A або високоякісного пластику
- Обслуговування за допомогою системи дистанційного радіокерування у вигляді опції: за допомогою п'єзокнопки або сенсорного дисплея
- Виконання, стійке до дії солоні води (у вигляді опції)
- Експлуатація без необхідності технічного обслуговування
- Гарантія два роки



hydrostar-binder.de